



МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Инструкция по установке защиты АКПП Mercedes-Benz E-Klasse

Артикул: 13.0396

Тип кузова: W210

Год выпуска: 1995 - 2001

Двигатель, КПП: 3,2 4matic

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

### **НАЗНАЧЕНИЕ:**

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от механических повреждений.  
Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от попадания грязи и влаги.

### **УСТАНОВКА:**

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:**

1. Защита устанавливается после установки защиты картера 13.0193
2. Передняя часть крепится к защите картера болтами M10x20.
3. Задняя часть крепится к балке опоры КПП болтами M10x20 с закладной планкой.
4. Все точки крепления затянуты.

### **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:**

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

### **ГАРАНТИЯ:**

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

### **УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:**



Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);

Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;

Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;

Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.



### **СПИСОК ДЕТАЛЕЙ**

NO.	NAME	QTY.
1	Планка закладная	1
2	Болт M10x20	4
3	Шайба 10	4

Моменты затяжки	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Диаметр резьбы	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм